

## KONTROLLHOOLDUSJUHEND

**KEEMILINE PUHASTAMINE:** Üldiselt piisab vinüülpõranda puhastamisest mopi, harja või tolmuimejaga.

**MÄRGPUHASTUS:** Siin on oluline tagada, et vett ei kasutataks liiga palju. Piisab niiskest mopist või klaasipuhastist.

Ärge kasutage abrasiivseid, õli- või vahapõhiseid tooteid. Need võivad rünnata vinüüli pinda.

Parem vältida mustust kui eemaldada see! Suurem osa mustusest veetakse tuppa õuest ja nii tuuakse see põrandale. Nii et parim puhastus on mustuse vältimine. Asetage oma korteri ukse ette piisavalt suur mustust koguv matt. Pange tähele: sissetoodud mustus võib kahjustada kõiki põrandakatteid. Väikesed kivid jms töötavad nagu liivapaber ja tekitavad ebameeldivaid kriimustusi.

Tools, laua ja kapi jalad peaksid olema varustatud vildist libisevate parjadega, et neid oleks lihtne liigutada ja kriimustusi vältida. Veel üks näpunäide: ärge unustage varustada kontoritoolid, kärud, rullikonteinerid jne pehmete liikuvate rataste/rullikutega (DIN68131)! Te tunnete nad ära kahevärvilise struktuuri järgi. Vanad, kõvad ja/või teravate servadega rattad tuleks asendada olemasoleva mööbliga.

### ESIMENE PUHASTUS PÄRAST PAIGALDAMIST

Enne esmakordset kasutamist eemaldage esmalt saepuru, tolm ja mustus kõvade põrandate jaoks mõeldud harja või imemisotsikuga tolmuimejaga. Seejärel on soovitatav puhastada, et eemaldada kleepunud mustuse jäägid. Selleks tuleb pind pühkida pehme lapiga.

TÄHELEPANU:

**Drybackfloors'i (CHECK expert / World of Dryback)** saab kasutada alles pärast liimi täielikku sidumist ja neid tohib niiske lapiga pühkida alles 72 tunni pärast (vt liimitootja juhiseid).

